

## Technische Eigenschaften

- Gerade Rundrohre Ø22mm
- Rohrabstand 38 mm
- Halbrunde Sammelrohre
- Unterstütztes Stromnetz: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

## Anschlüsse und Lieferumfang

- 3 Konsolen in der Verpackung enthalten

## Elektrische Installation

- Der Design-Badheizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- Der Schalter/die elektronische Regelung müssen sich in der Zone 3 (Bad) befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Design-Badheizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Weder der elektrische Handtuchwärmer noch ein Gebläse dürfen um 180° gedreht werden
- Jeder Handtuchwärmer muss frontal montiert werden und der Thermostat muss sich rechts befinden.

## Betriebsarten

- **Funktion Komfort:** entspricht der vom Benutzer gewünschten Temperatur.
- **Funktion Nacht:** der elektrische Handtuchwärmer regelt die Temperatur auf 3 °C unter der Komforttemperatur.
- **Funktion Pilotdraht:** der elektrische Handtuchwärmer kann über ein zentrales Netzwerk zur Regelung der elektrischen Heizkörper aus der Ferne geregelt werden (die Funktion kann nur in Wohnungen mit einem solchen Netzwerk aktiviert werden).
- **Funktion Timer:** die Einschaltung und Ausschaltung des Handtuchwärmers kann an 7 Tagen in der Woche Stunde für Stunde programmiert werden.
- **Funktion Frostschutz:** der Handtuchwärmer schaltet sich automatisch ein, wenn die Raumtemperatur unter 7 °C sinkt.

## Funktionen

- **2 Std.-Timer:** wenn diese Funktion aktiviert wird, läuft der Design-Badheizkörper für zwei Stunden auf höchster Stufe, um den Raum schnell aufzuheizen.
- **ASC:** diese Funktion ermittelt die Trägheit des Raums, um die eingestellte Temperatur zu erreichen, und zieht die Einschaltung des Gerätes vor, um sicherzustellen, dass die „Komforttemperatur“ zur eingestellten Uhrzeit erreicht wird. Die Einschaltung des Gerätes kann von der Funktion um höchstens 2 Stunden vorgezogen werden.
- **Fenster Offen:** das Gerät kann eigenständig erkennen, ob ein Fenster in der Nähe des Handtuchwärmers geöffnet ist und auf die Betriebsart Frostschutz umschalten, um nicht umsonst zu heizen und Energieverschwendung vorzubeugen. Auf die gleiche Weise kann es erkennen, dass das Fenster geschlossen ist, und die zuvor eingestellte Betriebsart wieder aufnehmen.
- **Kindersicherung:** wenn diese Funktion aktiviert wird, weist das Gerät eine geringere Oberflächentemperatur auf als im Normalbetrieb der laufenden Betriebsart, um die Gefahr von Verbrennungen bei kurzem und zufälligem Kontakt zu verringern. Die Funktion kann nicht aktiviert werden, wenn sich das Gerät in Bereitschaft befindet.
- **Tastensperre:** mit ihr kann die Tastatur der Steuerung gesperrt werden, um unerwünschte Änderungen zu vermeiden.
- **Funktion Handtuchwärmer:** in dieser Betriebsart kann der Verbrauch gesenkt werden, indem an der Stelle, an der das Handtuch aufgelegt wird, mehr geheizt wird.



CE

Artikelnr	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Breite (mm)	Rohren	Wärmeleistung W	Gewicht (kg)
OSWSD00980745FB	765	450	42	16	350	5,0
OSWSD00980755F5	765	550	42	16	500	6,0
OSWSD00981155FF	1145	550	42	24	750	9,0