

Bestellnummer: 04 912 06 99

SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

Mit COMFORT-Griff. Kurze Bauform. Gemäß DIN 3227.

Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy), Prüfzeichen: DVGW zertifiziert

Lieferumfang:

- Eckregulierventil mit COMFORT-Griff
- Rosette Ø 54 mm, Höhe 3 mm
- Zugfeste SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Einsatzbereich / Technische Daten:

- Durchflussklasse A

Details:

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Prüfzeichen: P-IX 212/IA
- Oberfläche: chrom
- Gewicht: 0.11 kg/St.
- Verpackungseinheit: 50
- Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG

Varianten:

- Dimension: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG Best.-Nr: [04_911_06_99](#)
 Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy),
 Prüfzeichen: DVGW zertifiziert, chrom, VE 50, G: 0.1 kg/St.
- Dimension: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG Best.-Nr: [04_902_06_99](#)
 Ohne selbstdichtendes Anschlussgewinde, Prüfzeichen:
 DVGW zertifiziert, chrom, VE 50, G: 0.1 kg/St.
- Dimension: DN 10 G 3/8 AG x DN 10 G 3/8 AG Best.-Nr: [05_097_06_99](#)
 Mit selbstdichtendem Anschlussgewinde (ASAG easy)
 mit Prüfzeichen: DVGW zertifiziert, KIWA. , chrom, VE 50, G: 0.1 kg/St.
- Dimension: DN 15 G 1/2 AG x DN 10 G 3/8 AG Best.-Nr: [04_903_06_99](#)
 Ohne selbstdichtendes Anschlussgewinde, Prüfzeichen:
 DVGW zertifiziert , chrom, VE 50, G: 0.11 kg/St.

