



SB 160 B

Art.-Nr./Item No./Item: 9508-001

15.09.2016

	Einheit	Steuerungszubehör			
		ESA 1,0 0238	ESU 1,0 0236	TSSW 1,5 6520	TSW 1,5 1495
Lieferant/Hersteller		Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG	Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG	Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG	Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG
Gerätetyp		SB 160 B	SB 160 B	SB 160 B	SB 160 B
Geräteinsatz		NWLA	NWLA	NWLA	NWLA
Strömungsrichtung		ELA ohne Filter	ELA ohne Filter	ELA ohne Filter	ELA ohne Filter
Art des Ventilatorantriebs		stufenlos	stufenlos	mehrstufig	mehrstufig
Art des WRG-Systems		keines	keines	keines	keines
Thermischer Übertragungsgrad der WRG	%	-	-	-	-
Nenn-Luftvolumenstrom	m³/s	0.058	0.058	0.058	0.058
Tatsächliche elektrische Eingangsleistung	kW	0.07	0.07	0.072	0.075
SVL_int	W/(m³/s)	-	-	-	-
Anströmgeschwindigkeit	m/s	-	-	-	-
Nennaußendruck (dps,ext)	Pa	287	287	287	287
Innerer Druckabfall von Lüftungsbauteilen (dps,int)	Pa	-	-	-	-
Innerer Druckabfall von Nichtlüftungsbauteilen (dps,add)	Pa	-	-	-	-
Statischer Ventilatorwirkungsgrad	%	22	22	22	21
Höchste äußere Leckluftrate	%	5	5	5	5
Höchste innere Leckluftrate	%	-	-	-	-
Energetische Klassifizierung der eingebauten Filter		-	-	-	-
Beschreibung von Lage und Funktion der optischen Filterwarnanzeige		-	-	-	-
Gehäuse-Schallleistungspegel LWA	dB(A)	43	43	43	43
Internetadresse/Link zu den Anweisungen für die Zerlegung (Recycling)		www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/mbv/SB_95235_002_0416.pdf			

- nicht relevant



SB 160 B

Art.-Nr./Item No./Item: 9508-001

15.09.2016

	Unit	Control Accessories			
		ESA 1,0 0238	ESU 1,0 0236	TSSW 1,5 6520	TSW 1,5 1495
Supplier		Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG	Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG	Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG	Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG
Model		SB 160 B	SB 160 B	SB 160 B	SB 160 B
Intended Use		NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
Flow direction		UVU without filter	UVU without filter	UVU without filter	UVU without filter
Type of fan drive		variable speed	variable speed	multispeed	multispeed
Type of heat recovery system		none	none	none	none
Thermal efficiency of heat recovery	%	-	-	-	-
Nominal flow rate	m ³ /s	0.058	0.058	0.058	0.058
Effective electric power input	kW	0.07	0.07	0.072	0.075
SFP_int	W/(m ³ /s)	-	-	-	-
Face velocity	m/s	-	-	-	-
Nominal external pressure (dps,ext)	Pa	287	287	287	287
Internal pressure drop of ventilation components (dps,int)	Pa	-	-	-	-
Internal pressure drop of non-ventilation components (dps,add)	Pa	-	-	-	-
Static efficiency of the integrated fan(s)	%	22	22	22	21
Maximum external leakage rate	%	5	5	5	5
Maximum internal leakage rate	%	-	-	-	-
Energy classification of the filters		-	-	-	-
Description of position and function of the visual filter warning		-	-	-	-
Casing sound power level LWA	dB(A)	43	43	43	43
Internet address for pre-/dis-assembly instructions		www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/mbv/SB_95235_002_0416.pdf			

- not relevant



SB 160 B

Art.-Nr./Item No./Item: 9508-001

15.09.2016

	Unité	Accessoires de contrôle			
		ESA 1,0 0238	ESU 1,0 0236	TSSW 1,5 6520	TSW 1,5 1495
Fabricant		Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG	Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG	Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG	Helios Ventilatoren GmbH & Co. KG
Modèle		SB 160 B	SB 160 B	SB 160 B	SB 160 B
Domaine d'application de l'appareil		UVNR	UVNR	UVNR	UVNR
Sens de l'air		UVSF exempt filtre	UVSF exempt filtre	UVSF exempt filtre	UVSF exempt filtre
Type de motorisation		vitesse variable	vitesse variable	à plusieurs étages	à plusieurs étages
Type d'échangeur récupérateur de chaleur		aucun	aucun	aucun	aucun
Rendement thermique de la récupération de chaleur	%	-	-	-	-
Débit nominal	m ³ /s	0.058	0.058	0.058	0.058
Puissance électrique nominale absorbée	kW	0.07	0.07	0.072	0.075
SFP_int	W/(m ³ /s)	-	-	-	-
Vitesse frontale	m/s	-	-	-	-
Pression nominale externe (dps,ext)	Pa	287	287	287	287
Perte de charge interne des composants de ventilation (dps,int)	Pa	-	-	-	-
Perte de charge interne des composants ne servant pas à la ventilation (dps,add)	Pa	-	-	-	-
Rendement statique du ventilateur	%	22	22	22	21
Les taux de fuites externes maximaux	%	5	5	5	5
Les taux de fuites internes maximaux	%	-	-	-	-
Classe énergétique des filtres		-	-	-	-
Description de la position et de la fonction de l'alarme visuelle du filtre		-	-	-	-
Niveau de puissance acoustique LWA du caisson	dB(A)	43	43	43	43
Adresse internet concernant les instructions de démontage (recyclage)		www.heliosselect.de/cms/upload/bilder/mbv/SB_95235_002_0416.pdf			

- non pertinent