

CRISTALLO EXTRA



ANWENDUNGEN UND STRUKTUR

Schlauch zum Durchleiten von nicht unter Druck stehenden Nahrungsflüssigkeiten. Flexibler PVC-Schlauch ohne Textilverstärkung.

APPLICATIONS AND STRUCTURE

Hose for food liquids transport without pressure. Flexible PVC hose without reinforcement.

TECHNISCHE HAUPTZEIGENSCHAFTEN MAIN TECHNICAL FEATURES

- Flexibel - Flexibility
- Glatte Oberfläche - Smooth surface
- Ozonbeständig - Ozone resistance
- Chlorbeständig - Chlorine resistance
- 20°C/+60°C Temperaturbeständigkeit - Working temperature

Unter Beachtung der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C. Entspricht den Richtlinien von KTW "C".

Produced in compliance with the European Regulation Reg. (EU) 10/2011 for simulants A-B-C and the guidelines of KTW "C".



PHTHALATFREIE ZUSAMMENSETZUNG*
PHTHALATE FREE FORMULATION*



1 - Ø 1 - Ø A - Ø DICKE BETRIEBSDRUCK BERSTDRUCK VAKUUM BIEGUNGSRADIUS LÄNGE NENNGEWICHT
Ø INSIDE Ø INSIDE Ø OUTSIDE THICKNESS WORKING PRESSURE BURSTING PRESSURE VACUUM BENDING RADIUS LENGTH WEIGHT PER METER

inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
-	2	4	1	-	-	-	-	100	12
-	3	5	1	-	-	-	-	100	15
-	3	6	1,5	-	-	-	-	100	26
-	4	6	1	-	-	-	-	100	19
-	4	7	1,5	-	-	-	-	50	32
-	4	7	1,5	-	-	-	-	100	32
3/16	5	7	1	-	-	-	-	100	23
3/16	5	8	1,5	-	-	-	-	50	37
3/16	5	8	1,5	-	-	-	-	100	37
1/4	6	8	1	-	-	-	-	100	27
1/4	6	9	1,5	-	-	-	-	50	43
1/4	6	9	1,5	-	-	-	-	100	43
1/4	6	10	2	-	-	-	-	100	62
-	7	9	1	-	-	-	-	100	30
-	7	10	1,5	-	-	-	-	100	49
5/16	8	10	1	-	-	-	-	100	35
5/16	8	10	1	-	-	-	-	50	35
5/16	8	11	1,5	-	-	-	-	100	55
5/16	8	12	2	-	-	-	-	100	77
5/16	8	12	2	-	-	-	-	50	77
-	9	13	2	-	-	-	-	100	84
-	9	13	2	-	-	-	-	50	84
3/8	10	13	1,5	-	-	-	-	50	66
3/8	10	14	2	-	-	-	-	50	92
-	12	16	2	-	-	-	-	50	107
1/2	13	17	2	-	-	-	-	50	112
1/2	13	19	3	-	-	-	-	50	184
-	14	18	2	-	-	-	-	50	123
-	15	19	2	-	-	-	-	50	130
5/8	16	20	2	-	-	-	-	50	138
-	18	23	2,5	-	-	-	-	50	196
3/4	19	24	2,5	-	-	-	-	50	206
-	20	25	2,5	-	-	-	-	50	212
-	20	26	3	-	-	-	-	50	260
-	22	28	3	-	-	-	-	50	282
1	25	31	3	-	-	-	-	50	318
1	25	33	4	-	-	-	-	50	436
-	30	38	4	-	-	-	-	25	514

*Phthalatgehalt ≤ 0.1% *Phthalate content ≤ 0.1%